

## 3875ZJJ160R05 RIGHT

EAN 4031582307788

Hellingbaanwiel met automatische wielvaststellervoor hellingbaan met paletten, Vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, met afdekkappen en zijdelings wielspoor op kogellager, in linkse en rechtse uitvoering, wielas geschroefd, wielkern van kunststof met TENTEprene thermoplastische rubberband, naaf op rollager met afdekkappen. Afgestemd op de volgende baan afmetingen:

Breedte brug: ca. 2,75 mm.

Breedte groef: ca. 5,7 mm.

Diepte groef: > 10,0 mm. **Attentie:** Het draagvermogen per wiel is 160 Kg. op een effen en verharde bodem en 40 Kg. op een hellingbaan. Het gebruik van deze wielen op oneven vloeren en buitenshuis (stenen, zand enz.) kunnen de levensduur nadelig beïnvloeden.



### Technische data

Wieldiameter	160 mm
Bandbreedte	40 mm
Stift-Ø	28 mm
Stiftlengte	45 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	240 mm
Bouwhoogte	190 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.151 kg
Dyn. draagvermogen	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg
Hardheid van de band	A 87 Shore

Rolweerstand	+	+	+	+	+
Verplaatsingsgeluid	+	+	+	+	+
Strepen	+	+	+	+	+
Roest bescherming	+	+	+	+	+



**3875ZJJ160R05 RIGHT**

EAN 4031582307788

