

8677UAD160P63

EAN 4031582313741

Zwenkwiel met dubbele rem, Vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, afgedicht, versterkt dmv geharde lagerschalen, wielas geschroefd, . wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, purperrood, naaf op RVS rollager, plaatbevestiging



Technische data

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 160 mm |
| Bandbreedte | 40 mm |
| Plaatafmeting | 140 x 110 mm |
| Boutgatafstand | 105 x 80/74 mm |
| Bevestigingsgat | 11 mm |
| Uitlading | 63 mm |
| Uitzwenking - Ø | 286 mm |
| Bouwhoogte | 200 mm |
| Temperatuur | - 40 / + 80 °C |
| Standaard | EN 12532 |
| Eigen gewicht | 2.8 kg |
| Dyn. draagvermogen | 400 kg |
| Statisch draagvermogen | 800 kg |
| Hardheid van de band | D 60 Shore |

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Rolweerstand | + | + | + | + | + |
| Verplaatsingsgeluid | + | + | + | + | + |
| Strepen | + | + | + | + | + |
| Roest bescherming | + | + | + | + | + |

8677UAD160P63

EAN 4031582313741

