

3471UFR125P70 Q1-11

EAN 4031582304879

Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, Vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd. wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, naaf op rollager

Technische data

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Bandbreedte | 40 mm |
| Plaatafmeting | 105 x 85 mm |
| Boutgatafstand | 80/77 x 60 mm |
| Bevestigingsgat | 9 mm |
| Uitlading | 40 mm |
| Uitzwenking - Ø | 310 mm |
| Bouwhoogte | 155 mm |
| Temperatuur | - 20 / + 80 °C |
| Standaard | EN 12532 |
| Eigen gewicht | 1.248 kg |
| Dyn. draagvermogen | 250 kg |
| Statisch draagvermogen | 500 kg |
| Hardheid van de band | A 64 Shore |



| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Rolweerstand | + | + | + | + | + |
| Verplaatsingsgeluid | + | + | + | + | + |
| Strepen | + | + | + | + | + |
| Roest bescherming | + | + | + | + | + |



3471UFR125P70 Q1-11

EAN 4031582304879

